



Calle 16 No 65B-02 PBX. 7454637

www.tecnoembalaje.com

Bogotá – Colombia

EMPACADORA VACÍO VAC-500F

La VAC-500-F es una máquina de envasado al vacío autónoma de grado industrial de tamaño medio. Está equipada con una bomba de vacío rotativa llena de aceite de servicio pesado, un sistema de sellado de sello ancho de doble barra, controles analógicos y ruedas para facilitar el movimiento. Su tamaño de cámara permite que se utilice en una amplia variedad de aplicaciones, ya que puede contener productos de mayores proporciones.

Los clientes típicos del VAC-500-F incluyen restaurantes, minoristas de alimentos, supermercados, envasadores de carne y pescado, fabricantes de queso y fabricantes de productos especiales.

Características:

- Extremadamente fácil de operar.
- Máquina equipada con ruedas para fácil transporte y movimiento.
- Todas las zonas en contacto con el producto hechas con PTFE o acero inoxidable.
- Equipado con dos barras de sellado con un elemento de sellado extra ancho cada una.
- Sistema de soporte para sostener las bolsas mientras, se realiza el proceso de vacío.
- Sistema de sellado de impulso con tres ajustes de temperatura. (Bajo, medio y alto).
- Apertura trasera para el indicador de nivel de aceite.
- Ancho selle 10mm.
- Longitud barra de sellado 520mm
- Tapa de la cámara en acrílico.
- Equipado con manómetro de vacío para la indicación de nivel de vacío.
- 5 ajustes programables independientes.
- Cierre de la tapa para el almacenamiento de la máquina o el transporte.

Panel de Control Digital:

- Duración de vacío programable de 0 a 99seg.
- Ajuste de tiempo de sello por impulso de 0 a 6 segundos.
- Interruptor principal, situado en un lado de la máquina para facilitar el acceso.

Especificaciones de la bomba de vacío:

- Bomba de vacío rotativa llena de aceite, equipada con indicador de nivel de aceite.
- Máxima presión de vacío de 100 Pa
- Volumen de escape de la bomba de 20 m³ / h.
- Conducción directa sin correas o engranajes
- Sistema de aire de refrigeración
- Volumen de aceite 1/2 litro
- Baja vibración
- Rango de Temperatura para operación: 5°C a 30°C

Otras especificaciones:

- Bombas de Vacío de energía 1.5 Kw (2 HP).
- Potencia para selle: 750 W Max

Características	500F
Voltaje	220 V/ 60 Hz/ 2 Ph
Potencia	1 Kw
Dimensiones	660mm Ancho x 600mm Largo x 1300mm Alto
Longitud sellado	520mm
Dimensiones Camara	600mm Ancho x 600mm Largo x 190mm Alto
Presión más baja de la campana de vacío	1.34 KPa
Volumen de la bomba de aire	20 m ³ /h
Peso	150 Kg

NOTA: Las imágenes son meramente ilustrativas, y las características del equipo pueden variar sin previo aviso.

